

T201 KURASAN HB

SOLUZIONE IGIENIZZANTE PROFESSIONALE A LARGO SPETTRO D'AZIONE, PER IL TRATTAMENTO DECONTAMINANTE E PREVENTIVO DI SUPERFICI MURARIE CONTRO MUFFE E ALGHE



- Azione in profondità
- Largo spettro d'azione
- Specifico nei cicli di risanamento interni ed esterni



CARATTERISTICHE

KURASAN HB è una soluzione igienizzante professionale a largo spettro d'azione per il trattamento decontaminante e preventivo di superfici murarie soggette a formazione di muffe e alghe, specifico nei cicli di risanamento di pareti interne ed esterne. **KURASAN HB** agisce in profondità ed in modo efficace pur non avendo una forte azione decolorante. Può essere usato utilizzato su intonaci, pitture, rivestimenti, pietre e materiali lapidei.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

IN INTERNO: si raccomanda di non raschiare e spazzolare le superfici prima di applicare **KURASAN HB** per non contaminare altre superfici. Si raccomanda di areare i locali durante tutta l'applicazione del ciclo.

IN ESTERNO: raschiare e spazzolare le superfici da trattare ed eseguire un idrolavaggio.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire **KURASAN HB** in ragione di 1:10 in volume con acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a pennello avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici. Lasciare agire per almeno 24h prima di procedere all'applicazione del ciclo di pitturazione, si consiglia di utilizzare solo prodotti con film protetto da attacchi di muffe e alghe.

Evitare il contatto con occhi, mucose e pelle ed utilizzare le corrette precauzioni per la manipolazione. Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda di sicurezza di **KURASAN HB**.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	1:10 con acqua.
Consumo: Resa :	0,017 – 0,025 l/m ² 40-60 m ² /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30'- 1 ora, Sovraverniciabile 24 h
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,00 ± 0,05 kg/l
pH	4,0 – 4,5
Confezioni	Tanica 5 l Bottiglia da 1 l (scatola da 12 pz)
Colore	Trasparente-giallognolo

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **KURASAN HB**, soluzione igienizzante **professionale** a largo spettro d'azione per il trattamento decontaminante e preventivo di superfici murarie soggette a formazione di muffe e alghe, specifico nei cicli di risanamento di pareti interne ed esterne, diluito in ragione di 1:10 in volume con acqua pulita e applicato con pennello avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO