

T402 PRIMER PA 300

PRIMER CONSOLIDANTE, AD ALTA PENETRAZIONE, A BASE DI MICRO-EMULSIONE



- Elevato potere penetrante nel supporto
- Elevato potere consolidante
- Riduce ed uniforma l'assorbimento delle superfici
- Favorisce uniformità di colore, copertura e applicabilità delle idropitture



CARATTERISTICHE

PRIMER PA 300 è un primer consolidante a base di micro-emulsione dotato di elevato potere penetrante. Le dimensioni ridotte della micro-emulsione gli permettono di penetrare in profondità nel supporto e di consolidarlo legandone le particelle mantenendo una buona traspirabilità delle superfici; è in grado di ridurre ed uniformare l'assorbimento delle superfici migliorando l'ancoraggio delle idropitture e degli smalti all'acqua e favorendone la loro applicabilità, copertura ed uniformità di colore. **PRIMER PA 300** esprime le sue migliori performance in caso di vecchi intonaci friabili e pitture sfarinanti ma è ideale per tutti i materiali edili che hanno un buon grado di assorbimento e porosità quali intonaci di diversa natura, gesso, stucchi e calcestruzzo. E' inodore per cui si presta all'utilizzo sia in interno che in esterno in ambienti civili e commerciali quali cucine, bagni, cantine, soffitti, camere, magazzini, complessi edilizi industriali ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Stuccare e rasare preventivamente eventuali fori, crepe o irregolarità delle superfici nel caso si voglia ottenere una superficie liscia e planare.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire **PRIMER PA 300** in ragione di 1:4 in volume con acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a rullo, pennello o airless avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici. Prima di procedere con l'applicazione finale dell'idropittura o dello smalto all'acqua attendere almeno 4-5 ore.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	1:4 con acqua.
Consumo Resa	0,040 – 0,03 l/m ² 25-35 m ² /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30'- 1 ora, Sovraverniciabile 4-5 h
Residuo secco a 105°C	23±1,0%
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,00 ± 0,05 kg/l
pH	8,0 ± 1
Confezioni	Tanica 25 l Tanica 5 l Bottiglia da 1 l (scatola da 12 pz)
Colore	Trasparente

Direttiva 2004/42/CE: VOC

Primer;

VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: 10,00

Limite massimo: 30,00

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **PRIMER PA 300**, primer consolidante a base di micro-emulsione in grado di penetrare in profondità nel supporto e di consolidarlo legandone le particelle mantenendo una buona traspirabilità delle superfici ed in grado di ridurre ed uniformare l'assorbimento migliorando l'ancoraggio delle idropitture e degli smalti all'acqua e favorendone la loro applicabilità, copertura ed uniformità di colore, diluito in ragione di 1:4 in volume con acqua pulita e applicato con pennello, rullo o spruzzo avendo cura di saturare in maniera uniforme e completa le superfici.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO