

T413 ADESIV HP

ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE IN PASTA, PRONTO ALL'USO, PER APPLICAZIONI SU SOTTOFONDI ASSORBENTI CEMENTIZI, GESSO E CARTONGESSO SENZA L'USO DI PRIMER VINILICI DI RIVESTIMENTI IN LINOLEUM, MOQUETTE E LEGNO



- Facile applicazione
- Ideale per lavori "fai da te"
- Per pavimenti e pareti
- Buona tixotropia ed elasticità



CARATTERISTICHE

ADESIV HP è un adesivo acrilico universale in pasta pronto all'uso dotato di buona elasticità e tixotropia che lo rendono particolarmente semplice da applicare sia in orizzontale che verticale per l'incollaggio di rivestimenti in linoleum, moquette e legno su sottofondi cementizi assorbenti, gesso e cartongesso senza l'utilizzo di primer. Grazie alle sue caratteristiche trova largo impiego nei lavori "fai da te".

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Se necessario livellare preventivamente il supporto.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene prima dell'uso e stendere **ADESIV HP** con spatola dentata in acciaio inox lasciando uno spessore adeguato al tipo di rivestimento da applicare.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso
Consumo:	1,8 - 2,0 kg /m ² circa con spatola da 3 mm
Tempo di registrazione del rivestimento	60 minuti circa
Tempo attesa per stuccatura fuga	24-30 h circa
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,60 kg/l circa
Viscosità Brookfield	600.000 ± 50.000 cPs
pH	9,0 ± 0,5
Confezioni	Secchiello 20 Kg Secchiello 6 Kg
Colore	Bianco

Direttiva 2004/42/CE:

Prodotto non destinato agli usi previsti dalla direttiva.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **ADESIV HP**, adesivo acrilico universale in pasta pronto all'uso dotato di buona elasticità e tixotropia che lo rendono particolarmente semplice da applicare sia in orizzontale che verticale per l'incollaggio di rivestimenti in linoleum, moquette e legno su sottofondi cementizi assorbenti, gesso e cartongesso senza l'utilizzo di primer, mescolato prima dell'utilizzo e steso con spatola dentata in acciaio inox lasciando uno spessore adeguato al tipo di rivestimento da applicare

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO