

## T415 POLYCAT

SVERNICIATORE ECOLOGICO ALL'ACQUA, PRONTO ALL'USO, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE



- Inodore, idoneo sia in interni che in esterni
- Azione potente per la rimozione di smalti, rivestimenti e pitture di natura organica da superfici murali, vetro, legno, metallo e plastica
- Risultato ottimale, facile e veloce



### CARATTERISTICHE

**POLYCAT** è uno sverniciatore ecologico all'acqua pronto all'uso a basso impatto ambientale per la rimozione da supporti murali, vetro, legno, metallo e plastica di smalti, vernici, rivestimenti e pitture di natura organica esclusi i sistemi bicomponenti. **POLYCAT** ha un aspetto gelatinoso per facilitarne e velocizzarne la sua applicazione senza colature; si presta all'utilizzo sia in ambienti interni che esterni.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Si consiglia di effettuare un test preliminare in una zona poco visibile prima dell'applicazione al fine di escludere possibili danneggiamenti del supporto.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

**POLYCAT** è pronto all'uso, mescolare e applicare a pennello in mano unica lasciando uno strato abbondante di circa 2mm. Lasciare agire il tempo necessario ad ammorbidire il prodotto verniciante da rimuovere prestando attenzione che **POLYCAT** non essicchi sulla superficie e rimuovere con spatola di metallo lo strato di prodotto verniciante insieme allo sverniciatore. Prestare attenzione nel pulire ed eliminare completamente tutti i residui di prodotto al fine di non pregiudicare l'adesione della successiva finitura, a tal fine si consiglia l'idrolavaggio nel caso di applicazione su facciate esterne. Attendere almeno 24 h prima di procedere con l'applicazione della nuova finitura.

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO

**AVVERTENZE**

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

**DATI TECNICI**

Diluizione	Pronto all'uso
Consumo	0,2- 0,25 l/m <sup>2</sup>
Resa	4 - 5 m <sup>2</sup> /l
Tempo d'azione:	Idropitture: 15 minuti Rivestimenti a spessore: 30-45 minuti Idrosmalti: 1-2 ore Smalti a solvente: 1-2 ore
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,00 ± 0,05 kg/l
pH	6,5 ± 0,5
Confezioni	Secchiello 14 l Secchiello 4 l

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di **POLYCAT**, sverniciatore ecologico all'acqua pronto all'uso a basso impatto ambientale per la rimozione da supporti murali, vetro, legno, metallo e plastica di smalti, vernici, rivestimenti e pitture di natura organica esclusi i sistemi bicomponenti, di aspetto gelatinoso per facilitarne e velocizzarne l'applicazione senza colature, steso con a pennello in mano unica lasciando uno strato abbondante di circa 2mm e rimuovendo con spatola di metallo lo strato di prodotto verniciante insieme allo sverniciatore quando questo si è ammorbidito.

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*

PRODOTTI GREEN PER  
IL BENESSERE ABITATIVO