

T508 PERLA STUK

STUCCO SUPERFINE CON CRISTALLI DI PERLATO, PER INTERNI, IN PASTA, DI QUALITÀ SUPERIORE



- Elevatissimo punto di bianco e grado di finezza
- Facilità di applicazione e di carteggiabilità
- Buon grado di finezza
- Buona permeabilità al vapore
- Pronto all'uso
- "No dust"



CARATTERISTICHE

PERLA STUK è uno stucco superfine in pasta pronto all'uso per interni di qualità superiore a base di speciali **crystalli di perlato** che gli conferiscono un elevatissimo punto di bianco e grado di finezza, estrema facilità applicativa e carteggiabilità. Grazie alla sua formulazione bilanciata permette la traspirazione delle superfici essendo caratterizzato da una buona permeabilità al vapore. **PERLA STUK** rende le superfici lisce, levigate e con un buon grado di durezza, idonee alla decorazione con idropitture e smalti all'acqua previa applicazione del primer. **PERLA STUK** ha un utilizzo polivalente infatti può essere applicato sia a spatola che a rullo, può essere utilizzato per la rasatura e levigatura sia di piccole che di ampie superfici; si presta all'applicazione su intonaci interni sia nuovi che esistenti, cartongesso, pannelli prefabbricati, gesso, scagliola, vecchie idropitture purchè ben adese.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Su intonaci o vecchie pitture sfarinanti applicare preventivamente una mano di **PRIMER PA 300** e attendere 3-4 ore prima di procedere.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

PERLA STUK è pronto all'uso per cui non necessita di diluizione se applicato a spatola, mentre per applicazione a rullo aggiungere al max 5% di acqua; applicare in due o più strati attendendo l'appassimento della mano precedente. Per le applicazioni a rullo far seguire l'operazione di lisciatura con spatola in acciaio. Attendere il completo essiccamento dell'ultima mano per carteggiare e levigare con carta abrasiva fine, asportare la polvere e applicare una mano di **PRIMER PA 300** o **ACRIL PRIMER S500** prima di procedere con l'applicazione finale dell'idropittura o dello smalto all'acqua.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Spatole ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronta all'uso.
Consumo per mano:	0,3 – 0,45 kg/m ²
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30' - 1 ora, Sovraverniciabile 8-10 h
Residuo secco a 105°C	73,3±1,0%
Viscosità Brookfield	250.000 ± 50.000 cPs
pH	8,5 ± 1
Confezioni	Secchiello da 20 kg – 5 kg
Colore	Bianco
Granulometria	<0,1 mm

Direttiva 2004/42/CE: VOC

Pitture opache per pareti e soffitti interni;

VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: 10,00

Limite massimo: 30,00

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **PERLA STUK**, stucco superfine in pasta pronto all'uso per interni di qualità superiore a base di speciali **crystalli di perlato** che gli conferiscono un elevatissimo punto di bianco e grado di finezza, estrema facilità applicativa e carteggiabilità, dotato di buona traspirabilità, applicato in due o più strati mediante utilizzo di spatola in acciaio o di rullo seguita da lisciatura con spatola in acciaio.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO