

T510 STUCCO CAT

STUCCO RIEMPITIVO PER INTERNI IN PASTA, DI QUALITÀ SUPERIORE, A BASE DI POLVERE DI MARMO



- Ottimo potere riempitivo
- Facilità di applicazione e di carteggiabilità
- Buona permeabilità al vapore
- Buon punto di bianco
- Pronto all'uso
- "No dust"



CARATTERISTICHE

STUCCO CAT è uno stucco riempitivo in pasta pronto all'uso per interni di qualità superiore a base di polvere di marmo e resina vinilversatica dotato di ottimo potere riempitivo, buon grado di finezza e caratterizzato da estrema facilità applicativa e carteggiabilità. Grazie alla sua formulazione bilanciata permette la traspirazione delle superfici essendo caratterizzato da una buona permeabilità al vapore. **STUCCO CAT** rende le superfici lisce con un buon grado di durezza, idonee alla decorazione con idropitture e smalti all'acqua previa applicazione del primer. **STUCCO CAT** ha un utilizzo polivalente infatti può essere utilizzato sia per la stuccatura di piccoli fori e crepe che per la rasatura e levigatura di ampie superfici, si presta all'applicazione su intonaci interni sia nuovi che esistenti, cartongesso, pannelli prefabbricati, gesso, scagliola, vecchie idropitture purchè ben adese.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite, esenti da oli, grassi e qualsiasi sostanza che ne possa inficiare l'adesione. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Su intonaci o vecchie pitture sfarinanti applicare preventivamente una mano di **PRIMER PA 300** e attendere 3-4 ore prima di procedere.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

STUCCO CAT è pronto all'uso per cui non necessita di diluizione; applicare in due o più strati attendendo l'essiccazione della mano precedente utilizzando una spatola in acciaio. Attendere il completo essiccamento dell'ultima mano per carteggiare e levigare con carta abrasiva fine, asportare la polvere e applicare una mano di **PRIMER PA 300** o **ACRIL PRIMER S500** prima di procedere con l'applicazione finale dell'idropittura o dello smalto all'acqua.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Spatole ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronta all'uso.
Consumo per mano:	0,35 – 0,5 kg/m ²
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30' - 1 ora, Sovraverniciabile 8-10 h
Residuo secco a 105°C	73,3±1,0%
Viscosità Brookfield	250.000 ± 50.000 cPs
pH	8,5 ± 1
Confezioni	Secchiello da 20 kg
Colore	Bianco
Granulometria	<0,1 mm

Direttiva 2004/42/CE: VOC

Pitture opache per pareti e soffitti interni;

VOC espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: 10,00

Limite massimo: 30,00

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **STUCCO CAT**, stucco riempitivo in pasta pronto all'uso per interni di qualità superiore a base di polvere di marmo e resina vinilversatica dotato di ottimo potere riempitivo, buona traspirabilità e caratterizzato da estrema facilità applicativa e carteggiabilità, applicato in in due o più strati attendendo l'essiccazione della mano precedente utilizzando una spatola in acciaio.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO