

T601 FLEX BOND C10

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE, ACRILICA, PER TETTI, PAVIMENTI E TERRAZZE



- Facilità di applicazione
- Elevata elasticità
- Elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie
- Calpestabile
- Reologia studiata per applicazioni sia orizzontali che verticali
- Armabile con Rete PB fine o Velo Vita
- Pronta all'uso



CARATTERISTICHE

FLEX BOND C10 è una guaina liquida acrilica impermeabilizzante calpestabile per pavimentazioni, tetti e terrazzi ad elevata elasticità e resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Grazie alla sua reologia tixotropica, appositamente studiata per applicazioni sia orizzontali che verticali, **FLEX BOND C10**, è pronto all'uso ed è estremamente facile da applicare. Il suo elevato modulo elastico gli permette di non temere gli sbalzi termici e le basse temperature offrendo protezione durevole alle più severe condizioni meteorologiche. Per migliorarne le performance può essere armato con Rete PB Fine o Velo Vita. E' ideale per l'impermeabilizzazione di tetti piani o a falde, terrazze e balconi anche pavimentati (gres, mattoni in cemento, ecc.), fioriere, calcestruzzo, ecc. Disponibile di colore bianco e grigio.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. In caso di supporti nuovi attendere la completa stagionatura. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **PRIMER PA 300** o di **LIGHT TEK**. Per applicazioni orizzontali assicurarsi che vi siano le corrette pendenze al fine di evitare ristagni d'acqua.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

FLEX BOND C10 è pronto all'uso per cui non va aggiunta acqua. Su supporti assorbenti si consiglia di diluire con acqua al 10-20% per la prima mano. Mescolare accuratamente e applicare a rullo, pennello o airless in due mani ad incrocio intervallate da almeno 24 ore. Si può armare con **RETE PB FINE** in fibra di vetro apprettata oppure con **VELO VITA** in fibre di poliestere, da annegare nella prima mano a fresco.

Per garantire una totale continuità ed impermeabilità, è necessario l'impiego del **GIUNTO BOND** (banda impermeabile elastica) **ANGOLARE B10** (angolare impermeabile interno) e **ANGOLARE B11** (angolare impermeabile esterno), in corrispondenza del raccordo parete/parapetto con il pavimento e dei giunti di dilatazione.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Non utilizzare per la verniciatura di serbatoi destinati a contenere acqua potabile.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Non utilizzare per la verniciatura di serbatoi.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso. Diluire la prima mano su supporti assorbenti con 10-20% di acqua
Consumo per mano: Resa per mano	0,7 – 0,9 kg/m ² 1,1-1,4 m ² /kg
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere circa 2 ore, Indurimento completo 7 gg (a seconda delle temperature)
pH	9,5 ± 0,5
Allungamento alla rottura	200%
Pedonabilità	Calpestabile
Confezioni	Secchiello 20 kg Secchiello 6 kg
Colore	Bianco Grigio

Direttiva 2004/42/CE: VOC

Pitture per pareti esterne di supporto minerale;
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 40,00
Limite massimo : 40,00

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **FLEX BOND C10**, guaina liquida acrilica impermeabilizzante calpestabile per pavimentazioni, tetti e terrazzi ad elevata elasticità e resistenza ai raggi UV e alle intemperie con reologia tixotropica appositamente studiata per applicazioni sia orizzontali che verticali; applicato, previa preparazione dei supporti, in 2 mani ad incrocio con pennello, rullo o spruzzo intervallate di almeno 24 h senza diluire o diluendo la prima mano con 10-20% di acqua su supporti assorbenti.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

**PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO**