

T602 FLEX BOND FIBRO

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE, ACRILICA, FIBRORINFORZATA, PER TETTI, PAVIMENTI E TERRAZZE



- Facilità di applicazione
- Elevata elasticità
- Elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie
- Calpestable
- Reologia studiata per applicazioni sia orizzontali che verticali
- Armabile con Rete PB fine o Velo Vita
- Pronta all'uso



CARATTERISTICHE

FLEX BOND FIBRO è una guaina liquida acrilica impermeabilizzante **fibrorinforzata** calpestable per pavimentazioni, tetti e terrazzi ad elevata elasticità e resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Grazie alla sua reologia tixotropica, appositamente studiata per applicazioni sia orizzontali che verticali, **FLEX BOND FIBRO**, è pronto all'uso ed è estremamente facile da applicare. Il suo elevato modulo elastico gli permette di non temere gli sbalzi termici e le basse temperature offrendo protezione durevole alle più severe condizioni meteorologiche. Per migliorarne le performance può essere armato con **Rete PB Fine** o **Velo Vita**. E' ideale per l'impermeabilizzazione di tetti piani o a falde, terrazze e balconi anche pavimentati (gres, mattoni in cemento, ecc.), fioriere, calcestruzzo, ecc. Disponibile di colore bianco e grigio.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. In caso di supporti nuovi attendere la completa stagionatura. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **PRIMER PA 300** o di **LIGHT TEK**. Per applicazioni orizzontali assicurarsi che vi siano le corrette pendenze al fine di evitare ristagni d'acqua.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

FLEX BOND FIBRO è pronto all'uso per cui non va aggiunta acqua. Mescolare accuratamente e applicare a rullo, pennello o airless in due mani ad incrocio intervallate da almeno 24 ore. Si può armare con **RETE PB FINE** in fibra di vetro apprettata oppure con **VELO VITA** in fibre di poliestere, da annegare nella prima mano a fresco.

Per garantire una totale continuità ed impermeabilità, è necessario l'impiego del **GIUNTO BOND** (banda impermeabile elastica) **ANGOLARE B10** (angolare impermeabile interno) e **ANGOLARE B11** (angolare impermeabile esterno), in corrispondenza del raccordo parete/parapetto con il pavimento e dei giunti di dilatazione.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Non utilizzare per la verniciatura di serbatoi destinati a contenere acqua potabile.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Non utilizzare per la verniciatura di serbatoi.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso.
Consumo per mano: Resa per mano	0,85 – 1 kg/m ² 1-1,2 m ² /kg
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere circa 2 ore, Indurimento completo 7 gg (a seconda delle temperature)
pH	9,5 ± 0,5
Allungamento alla rottura	200%
Pedonabilità	Calpestabile
Confezioni	Secchiello 20 kg Secchiello 6 kg
Colore	Bianco Grigio

Direttiva 2004/42/CE: VOC

Pitture per pareti esterne di supporto minerale;
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 40,00
Limite massimo : 40,00

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **FLEX BOND FIBRO**, guaina liquida acrilica impermeabilizzante fibrorinforzata calpestabile per pavimentazioni, tetti e terrazzi ad elevata elasticità e resistenza ai raggi UV e alle intemperie con reologia tixotropica appositamente studiata per applicazioni sia orizzontali che verticali; applicato, previa preparazione dei supporti, in 2 mani ad incrocio con pennello, rullo o spruzzo intervallate di almeno 24 h senza diluire.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO