

T604 FLEX BOND PAINT

FINITURA IMPERMEABILIZZANTE, ELASTOMERICA, PROTETTIVA, ALL'ACQUA, PER FACCIATE E PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI UV DELL'IMPERMEABILIZZANTE FLEX BOND AS LASCIATO A VISTA



- Facilità di applicazione
- Eccellente resistenza ai raggi UV e alle intemperie
- Ottima elasticità
- Pronta all'uso



CARATTERISTICHE

FLEX BOND PAINT è una finitura elastomerica impermeabilizzante per facciate con eccellente resistenza ai raggi UV e alle intemperie. **FLEX BOND PAINT** è pronto all'uso ed è estremamente facile da applicare. Il suo elevato modulo elastico gli permette di non temere gli sbalzi termici e le basse temperature offrendo protezione alle più severe condizioni meteorologiche. Grazie a queste caratteristiche può essere utilizzato per la protezione dai raggi UV dell'impermeabilizzante **FLEX BOND AS**, per la ristrutturazione di facciate con cavillature e per la protezione di facciate particolarmente esposte. **FLEX BOND PAINT** può essere applicato su intonaci nuovi e vecchi, su calcestruzzo, su vecchie idropitture e rivestimenti a spessore purchè coesi e in buono stato. Disponibile di colore bianco o nelle tinte tenui realizzate con sistema tintometrico Color Building.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite. Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Stuccare eventuali crepe/fessure.

Supporti nuovi: attendere la completa stagionatura. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **PRIMER PA 300** o di **LIGHT TEK**.

Ristrutturazioni: in caso di pitture o rivestimenti con elevato degrado e/o scarsa adesione procedere con la loro rimozione. In tutti i casi di ristrutturazione eseguire idrolavaggio delle superfici e igienizzare con **KURASAN HB**. Applicare una mano di fissativo **LIGHT TEK** (non in presenza di EPS) o di **PRIMER PA 300**.

Protezione di FLEX BOND AS: assicurarsi del completo essiccamento di **FLEX BOND AS** prima di procedere.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

FLEX BOND PAINT è pronto all'uso per cui non va aggiunta acqua. Mescolare accuratamente e applicare a rullo, pennello o airless in due mani ad incrocio intervallate da almeno 24 ore.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da dare esecuzione continua all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazione.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Non utilizzare per la verniciatura di serbatoi.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso
Consumo per mano: Resa per mano	0,20 – 0,25 kg/m ² 4-5 m ² /kg
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30' - 1 ora, Sovraverniciabile 24 h
pH	9 ± 0,5
Confezioni	Secchiello 20 kg Secchiello 6 kg
Colore	Bianco Colorato (tinte tenui)

Direttiva 2004/42/CE: VOC
Pitture per pareti esterne di supporto minerale;
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 40,00
Limite massimo : 40,00

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **FLEX BOND PAINT**, finitura elastomerica impermeabilizzante per facciate con eccellente resistenza ai raggi UV e alle intemperie, pronta all'uso ed estremamente facile da applicare, che con il suo elevato modulo elastico gli permette di non temere gli sbalzi termici e le basse temperature offrendo protezione alle più severe condizioni meteorologiche; idonea per la protezione dai raggi UV dell'impermeabilizzante **FLEX BOND AS**, per la ristrutturazione di facciate con cavillature e per la protezione di facciate particolarmente esposte, applicata in due mani ad incrocio con pennello, rullo o spruzzo intervallate di almeno 24 h senza diluire, previa preparazione dei supporti.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO