

T902 FONDOLEGNO

FONDO UNIFORMANTE PER LEGNO



- Pronto all'uso
- Facile da carteggiare
- Opaco supercoprente
- Su tutti i tipi di legno
- Per interni ed esterni
- Di facile applicazione



CARATTERISTICHE

FONDOLEGNO è una pittura di fondo specifica per legno, a base acquosa, isolante ed uniformante. Grazie all'ottimo potere riempitivo e all'eccellente copertura normalizza agevolmente le piccole asperità superficiali del legno, rendendole idonee per la successiva mano di finitura. Completamente inodore e non ingiallente, presenta un'estrema facilità di carteggiatura unita ad una rapida essiccazione. Di colore bianco, FONDOLEGNO facilita il fissaggio e l'ancoraggio migliorando la resa di ogni tipo di pittura speciale per il legno. Studiato appositamente per la preparazione di tutti i tipi di legno che necessiteranno di una finitura a smalto: dai legni porosi quali pino, abete o larice, passando per i legni esotici tipo iroko, fino ad arrivare ai legni con tannino quali noce e castagno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti devono essere totalmente eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico. In presenza di vecchie pitture in buono stato pulire, sgrassare e carteggiare il supporto. Applicare 1 o più mani di **FONDOLEGNO** prima di procedere con la finitura prescelta, in base alle condizioni di esercizio e del supporto.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

FONDOLEGNO non necessita di diluizione, mescolare bene prima dell'uso. Se necessario per migliorare la penetrazione utilizzare al massimo 5% in volume di acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a pennello, rullo o spruzzo. Nel caso in cui sia necessario applicare una seconda mano, attendere 6 - 8 h (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) prima di procedere.

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto su legni esotici
- Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
- Non sovrapplicare con smalti alchidici sintetici a solvente.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono evidenziare differenze di tonalità.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per il medesimo manufatto e di terminare sempre l'applicazione in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso (max 5% in volume di acqua se necessario)
Consumo resa per mano: Resa per mano	0,08 – 0,1 l/m ² 10- 12 m ² /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 1 h Secco al tatto 2 h Sovraverniciabile 6 – 8 h
Viscosità Brookfield	6000 ± 2000 cPs
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,3 ± 0,05 kg/l a 20°C
pH	9 ± 0,5
Confezioni	Barattolo da 0,5 Lt Barattolo da 2,5 Lt
Colore	Bianco
CLASSIFICAZIONE EN 13300	
Brillantezza (EN ISO 2813)	Molto opaco (riflettanza < 5 geom 85°)

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Pitture per finiture e tamponature da interni / esterni per legno, metallo o plastica.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 50,00

Limite massimo : 130,00

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di pittura opaca di fondo all'acqua per legno **FONDOLEGNO**, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, isolante e uniformante, inodore ad elevata copertura, applicata a 1-2 mani a pennello o a rullo, su supporti interni ed esterni in legno, opportunamente preparati, inclusa la relativa preparazione mediante carteggiatura, la rimozione di vecchi strati di vernice, la stuccatura di eventuali piccole imperfezioni, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO