

T950 IDROVITAL PRO OPACO

IMPREGNANTE ALL'ACQUA PROTETTIVO PER LEGNO



- Pronto all'uso
- Esalta le venature del legno
- Alta protezione in esterni
- Finitura opaca naturale
- Inodore
- Di facile applicazione



CARATTERISTICHE

IDROVITAL PRO OPACO è un impregnante all'acqua idoneo per la protezione del legno all'interno e all'esterno. Esalta la bellezza delle venature, mantenendone inalterato aspetto e naturale traspirabilità. Essicca rapidamente ed è inodore. Protegge il legno in profondità grazie alla sua formulazione ad altissima penetrazione, non sfoglia e lo nutre proteggendolo dagli agenti atmosferici e raggi UV.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. Prima di iniziare il trattamento, è indispensabile procedere ad una carteggiatura da effettuare con carta a grana fine.

Vecchie pitture incoerenti devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico. In presenza di **legno già trattato** con prodotti impregnanti, carteggiare e pulire il supporto.

Su **legno nuovo** o sverniciato applicare due mani di **IDROVITAL PRO OPACO** intervallando con leggera carteggiatura

MODALITA' D'APPLICAZIONE

IDROVITAL PRO OPACO non necessita di diluizione, mescolare bene prima dell'uso. Se necessario per migliorare la penetrazione su legni poco assorbenti utilizzare 5 % in volume di acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a pennello. Attendere 6 – 8 h (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) prima di procedere alla successiva mano.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto su legni esotici
- Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato solo con **IDROVITAL PRO OPACO NEUTRO**, ma è consigliata l'applicazione di almeno una mano di prodotto colorato.
- I colori presenti nelle collezioni di riferimento sono influenzati dalla tinta naturale del legno e dalle modalità applicative prescelte; si consiglia di effettuare una prova preventiva prima di procedere con l'applicazione del prodotto tinteggiato sull'intero manufatto.
- Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
- Non sovrapplicare con smalti alchidici sintetici a solvente.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono evidenziare differenze di tonalità.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per il medesimo manufatto e di terminare sempre l'applicazione in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso (max 5% in volume di acqua se necessario)
Consumo resa per mano: Resa per mano	0,08 – 0,1 l/m ² 10- 12 m ² /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 30 Min Secco al tatto 2 h Sovraverniciabile 6- 8 h
Viscosità Brookfield	300 ± 100 cPs
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,00 ± 0,05 kg/l a 20°C
pH	9 ± 0,5
Confezioni	Barattolo da 0,75 Lt Barattolo da 2,5 Lt
Colore	CARTELLA DI RIFERIMENTO
Brillantezza	Opaco Naturale

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO



COLORIAMO DAL 1959

VOC (Direttiva 2004/42/CE):

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 20,00

Limite massimo: 130,00

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di impregnante protettivo all'acqua per legno **IDROVITAL PRO OPACO**, a base di resine acriliche in emulsione acquosa, non sfogliante, ad alta resistenza agli agenti atmosferici, dall'aspetto opaco naturale che esalta la bellezza delle venature mantenendone inalterata la traspirabilità, inodore, a rapida essiccazione, con viscosità di 300 ± 100 cPs, applicato a pennello per la protezione e decorazione di manufatti in legno interni ed esterni a vista (serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage etc.), inclusa la preparazione del supporto mediante carteggiatura, la rimozione di vecchi strati di vernice, la stuccatura di eventuali piccole imperfezioni, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO