

T960 IDROVITAL PRO CERATO

IMPREGNANTE FINITURA ALL'ACQUA PER LEGNO AD EFFETTO CERA



- Pronto all'uso
- Esalta le venature del legno
- Alta protezione in esterni
- Finitura di pregio
- Inodore
- Di facile applicazione



CARATTERISTICHE

IDROVITAL PRO CERATO è un finitura-impregnante all'acqua idoneo per la decorazione e protezione di manufatti in legno all'interno e all'esterno. Esalta la bellezza delle venature, mantenendone inalterato l'aspetto. Essicca rapidamente ed è inodore. Le apposite cere contenute nel prodotto impartiscono ai manufatti un ottimo potere idrorepellente, donando una maggiore stabilità dimensionale al legno, proteggendolo e conservandolo maggiormente dall'azione disgregatrice dell'acqua rispetto a cicli eseguiti con solo impregnante classico.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, resina, etc. Prima di iniziare il trattamento, è indispensabile procedere ad una carteggiatura da effettuare con carta a grana fine.

Vecchie pitture incoerenti devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico. In presenza di **legno già trattato** con prodotti impregnanti, carteggiare e pulire il supporto.

Su **legno nuovo** o sverniciato applicare due mani di **IDROVITAL PRO CERATO** intervallando con leggera carteggiatura.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

IDROVITAL PRO CERATO non necessita di diluizione, mescolare bene prima dell'uso. Se necessario per migliorare la penetrazione su legni poco assorbenti utilizzare 5% in volume di acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a pennello. Attendere 8 – 10 h (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.) prima di procedere alla successiva mano.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto su legni esotici
- Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato solo con IDROVITAL PRO CERATO NEUTRO, ma è consigliata l'applicazione di almeno una mano di prodotto colorato.
- I colori presenti nelle collezioni di riferimento sono influenzati dalla tinta naturale del legno e dalle modalità applicative prescelte; si consiglia di effettuare una prova preventiva prima di procedere con l'applicazione del prodotto tinteggiato sull'intero manufatto.
- Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
- Non sovrapplicare con smalti alchidici sintetici a solvente.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono evidenziare differenze di tonalità.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per il medesimo manufatto e di terminare sempre l'applicazione in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati, lisci e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Diluizione	Pronto all'uso (max 5% in volume di acqua se necessario)
Consumo resa per mano: Resa per mano	0,08 – 0,1 l/m ² 10- 12 m ² /l
Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 1 h Secco al tatto 2 h Sovraverniciabile 8 h
Residuo secco a 105°C	Da prendere
Viscosità Brookfield	450 ± 100 cPs
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,02 ± 0,05 kg/l a 20°C
pH	9 ± 0,5
Confezioni	Barattolo da 0,75 Lt Barattolo da 2,5 Lt
Colore	CARTELLA DI RIFERIMENTO
Brillantezza	Satinato - Cerato

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO



COLORIAMO DAL 1959

VOC (Direttiva 2004/42/CE) :

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso : 20,00

Limite massimo : 130,00

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di finitura impregnante all'acqua per legno **IDROVITAL PRO CERATO**, a base di resine acriliche in emulsione acquosa e speciali cere idrorepellenti, inodore, con aspetto satinato/cerato che la rendono piacevole al tatto e traspirante, protettiva e resistente ai raggi UV, con viscosità di 450 ± 100 cPs applicata a 1-2 mani a pennello per la decorazione e la protezione di manufatti in legno a vista interni ed esterni inclusa la preparazione del supporto, la carteggiatura leggera tra una mano e l'altra, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO