


VEC0045 GUIDA DI PARTENZA

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO MICROFORATO CON GOCCIOLATOIO



CARATTERISTICHE

La GUIDA DI PARTENZA è un profilo in alluminio microforato di spessore compreso tra 0,7-1,0 mm con gocciolatoio, per il Sistema a Cappotto *Thermocat*.

CAMPI D'IMPIEGO

La GUIDA DI PARTENZA è un profilo ideale per contenere i pannelli termo-isolanti della linea *POLVIT* in fase di partenza alla base del Sistema a Cappotto *Thermocat* e per garantirne la corretta tenuta inferiore e l'allineamento in bolla. La particolare foratura laterale del profilo permette un veloce e corretto ancoraggio al supporto.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, ben compatto e resistente, privo di polvere ed esente da parti sfaldanti, strati di sostanze separanti, grassi, oli, vecchie colle, ecc..

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Grazie alla facilità di fissaggio al muro è possibile determinare la quota di partenza partendo dal basso e posizionare la prima fila di pannelli in senso orizzontale e proseguire con le file successive a giunti verticali sfalsati. È dotato di gocciolatoio per raccolta e deflusso di eventuali fenomeni di condensa.

AVVERTENZE

- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- La GUIDA DI PARTENZA è monouso e le caratteristiche di durata, stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione ed in nessun caso può essere riutilizzata in altre applicazioni.
- Conservare la GUIDA DI PARTENZA in luogo coperto ed asciutto.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia.
- Si consiglia di trasportare la GUIDA DI PARTENZA in posizione orizzontale.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

DATI TECNICI

Confezioni	Pacchetti da 20 pz
Dimensioni	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 cm x 250 cm
Spessore	0,7 – 1,0 mm
Colore	Alluminio naturale
Resa	1 pz = 2,50 mtl
Stoccaggio	Senza scadenza se conservato in ambiente asciutto, coperto ed al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO