

T306 BIOCAT

PITTURA MINERALE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE, DOTATA DI ELEVATISSIMA TRASPIRABILITÀ, PROTETTA IN MODO NATURALE DA MUFFE E ALGHE



- Eccellente permeabilità al vapore
- Protezione naturale da muffe e alghe
- Prodotto ecocompatibile ideale per edifici storici e bioedilizia
- Crea un legame duraturo con la parte minerale del supporto
- Effetto cromatico mosso caratteristico della calce



CARATTERISTICHE

Biocat è una pittura minerale, traspirante a base di grassello di calce e polvere di marmo, di alto arredo, ad effetto liscio-opaco, per interni ed esterni. Particolarmente indicata per riproporre e rinnovare le esperienze estetiche del passato con gli stessi effetti cromatici; è perciò la finitura ideale negli interventi di restauro nei centri storici. Possiede una formulazione disinfettante, con una buona resistenza alle intemperie, alle muffe ed ai batteri.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere regolare ed assorbente. Bagnare con acqua il supporto e, nel caso si debbano trattare sottofondi molto assorbenti, è necessario bagnare il supporto anche la sera prima dell'applicazione. Tutti i supporti devono essere preventivamente trattati con il nostro **Traspirasil Primer**.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Biocat si può applicare a pennello o a rullo in due mani ad incrocio, intervallate da 6 - 8 ore una dall'altra, previa diluizione al 30% con acqua pulita.

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da dare esecuzione continua all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti e sormonti.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Ritirare il materiale in un'unica partita.
- L'aspetto cromatico varia al variare dello assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali; è perciò non consigliato applicare il prodotto in tempi diversi.
- Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA DELLA PASTA	1,4 kg / lt
pH	12
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	$\mu < 60$
ASCIUTTO AL TATTO	1 - 4 ore
ASCIUTTO IN PROFONDITA'	36 ore

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Pasta
Diluizione	Con acqua al 30%
Colore	Bianco o colorato (tinte tenui)
Confezioni	Secchielli da 4 / 14 lt
Resa	6 – 8 m ² /l per mano
Stoccaggio	12 mesi in confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo e umidità

I valori di questo bollettino si riferiscono a prove di laboratorio effettuate in ambiente condizionato. Essi possono variare nella messa in opera a causa delle condizioni atmosferiche.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura minerale traspirante a base di grassello di calce, polvere di marmo, pigmenti inorganici stabili agli U.V., additivi specifici, per interni ed esterni, di alto arredo, ad effetto liscio-opaco, da diluire con sola acqua, su supporti rifiniti sia con rasature e tonachini a base di calce idraulica naturale che con rasature e tonachini a base di grassello di calce o di prodotti premiscelati minerali in polvere traspiranti, di colore bianco o colorato, da applicare a pennello, rullo in due mani, previa applicazione del Traspirasil Primer, avente una resa di 6 – 8 m²/l per mano

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO