

T507 Mineral 0,6

FINITURA A BASE DI GRASSELLO DI CALCE PER INTERNI



- Eccellente permeabilità al vapore acqueo
- Protezione naturale da muffe e alghe
- Prodotto ecocompatibile ideale per edifici storici e bioedilizia
- Crea un legame duraturo con la parte minerale del supporto
- Effetto cromatico mosso caratteristico della calce
- Pronto all'uso
- "No dust"



Base
Bianca



CARATTERISTICHE

Mineral 0,6 è un tonachino minerale, pronto in pasta, di grana medio-fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di grassello di calce e polvere di marmo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Il supporto deve essere regolare ed assorbente. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **Mineral 0,6** a rasare con spatola liscia in acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, applicare una seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie omogenea e finire con frattazzo a spugna.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO

AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Il Mineral 0,6 deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si raccomanda di tinteggiare eventualmente le pareti solo a stagionatura completa, avendo cura di trattare preventivamente il supporto con i primer opportuni.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Ritirare il materiale in un'unica partita.
- Gli attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Pasta
Diluizione	Pronto all'uso
Colore	Bianco o colorato (tinte tenui)
Confezioni	Secchielli da 20 kg
Resa	1,3 – 1,5 kg/m ² per mano
Stoccaggio	12 mesi in confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo e umidità

I valori di questo bollettino si riferiscono a prove di laboratorio effettuate in ambiente condizionato. Essi possono variare nella messa in opera a causa delle condizioni atmosferiche.

PRODOTTI GREEN PER
IL BENESSERE ABITATIVO

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale, pronto in pasta, di grana medio-fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di grassello di calce e polvere di marmo, da applicare su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 1,3 – 1,5 kg/m² per mano.

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTI GREEN PER IL BENESSERE ABITATIVO